

**DoP (declaration of performance)
Prestatieverklaring**

Nr. 975.1.3

975 Europlan Special

1. Unieke identificatie	Elke verpakking is voorzien van een uniek chargenummer dat terug te herleiden is naar de voor deze egalisatie opgestelde specificaties.	
2. Aanduiding	Forbo Eurocol 975 Europlan Special; een zelfuitvloeiende projectegalisatie voor steenachtige ondervloeren.	
3. Toepassing	Voor het egaliseren in laagdiktes van 2 tot 10 mm van cementgebonden en andere steenachtige ondervloeren, welke met een vloerbedekking moeten worden belegd.	
4. Naam en contactadres fabrikant	<i>Forbo Eurocol Nederland B.V. Industrieweg 1-2 NL-1521 NA Wormerveer Holland Tel. +31 75 6271600 - Fax +31 75 6283564 Email: info.eurocol@forbo.com</i>	
5. Naam en contactadres gemachtigde	NVT	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	4	
7. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	NVT	
8. Europese Technische beoordeling	NVT	
9. Aangegeven prestatie	CT-C30-F7 Conform NEN-EN 13813:2002 Cementgebonden zelfuitvloeiende uitvlak mortel voor gebruik binnen gebouwen.	
Essentiële kenmerken	Prestaties	Testmethode
Buigsterkte na 28 dagen Druksterkte na 28 dagen Materiaal gedrag bij brand Vrijgekomen gevaarlijke bestanddelen	F7 C30 Klasse F zie MSDS	NEN-EN 13892-2:2002 NEN-EN 13892-2:2002 NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009
Waterdoorlaatbaarheid Waterdampdoorlaatbaarheid Slijtweerstand Geluidsisolatie Thermische weerstand Chemische bestendigheid Gevaarlijke stoffen	NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD	NEN-EN 13813:2002
Verklaring is opgesteld volgens Annex ZA van NEN-EN 13813: 2002 *NPD (no performance determined) geen prestaties bepaald.		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
Wormerveer, 24-05-2017 getekend: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D		
		