



Wandwc	Afmetingen	Gewicht	Bestelnummer
diepspoel, inclusief Durafix, UWL klasse 2			
Kleuren			
00 Wit 20 HygieneGlaze wit (keramiek met antibacteriële werking)			
Variante			
♣ 6,0 L	360 x 620 mm	29,000 kg	222609..00
♣ 6,0 L	360 x 620 mm	29,000 kg	222609..00
Infobox			
inclusief Durafix voor onzichtbare bevestiging.			
Sanitair keramiek met de speciale WonderGliss behandeling blijft langer glanzend schoon en aantrekkelijk. Als u een artikel in WonderGliss bestelt, dient u een "1" toe te voegen aan het modelnummer als 11de cijfer.			
Accessory for ceramics			
Bevestiging voor wandbidet en wandwc	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500
Onderdeel			
Geluid Dempingsset			Schallschutz-Set 005090
Geschikte producten			
Wc-zitting verlengde uitvoering, scharnieren r.v.s. (inox), afneembaar, met zachtsluitend mechanisme,			006339

Wandwc # 222609..00 / 222609..00

|< 360 mm >|

WC-zitring verlengde uitvoering, open voorzijde, scharnieren kunststof, zonder zachtsluitend mechanisme,	006431
WC-zitring verlengde uitvoering, open voorzijde, scharnieren kunststof, met zachtsluitend mechanisme,	006439
Wc-zitting verlengde uitvoering, scharnieren r.v.s. (inox), zonder zachtsluitend mechanisme,	006332

Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tolerantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product.