



## Grohe 180° keramisch bovenstuk

### Technische gegevens

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| • Draaihoek            | 180°        |
| • Waterdruk            | max. 10 bar |
| • Heetwatertemperatuur | max. 80 °C  |

### Funktie

- |            |                   |
|------------|-------------------|
| 45 885/886 | = rechtssluitend  |
| 45 884     | = linkssluitend   |
| -          | = dicht, + = open |

### Attentie

Bij 3/4" inbouwstopkranen die als leidingafsluiting zijn ingebouwd, mag dit bovendeel **niet** worden gebruikt.

### Toepassingsgebied

Alle **Grohe** armaturen en talrijke andere fabrikaten die volgens DIN 3214/deel 3 gefabriceerd worden.

### Montage

1. Koud- en warmwatertoevoer afsluiten.
2. Het oude bovenstuk eruit schroeven.
3. **Grohe** 180° keramisch bovenstuk 3/4" **met de hand** tot ca. 1mm voor de aanslag van de ring erin schroeven. Daarna met een steeksleutel (17mm) met een maximum koppel van 40 Nm afmonteren. Als dit niet mogelijk is **Grohe** 1/2" longlife bovenstuk (bestelnr. 07 025) monteren.
4. Koud- en warmwatertoevoer openen.
5. Als het armatuur aan de uitloop lekt, moet het **Grohe** 3/4" longlife bovenstuk (bestelnr. 07 025) gemonteerd worden.