REINIGING EN ONDERHOUD

Om schade en klachten te voorkomen moet zowel bij gebruik als bij reiniging van kranen en douches dit reinigingsadvies opgevolgd worden. Schade die door onzorgvuldig gebruik of reiniging is ontstaan valt niet onder onze garantiebepalingen.

Hotbath artikelen zijn of volledig messing verchroomd of volledig messing met een geborsteld nikkel finish gecoat met een speciale vernislaag (GN finish). Chroom of GN finishes maar ook de Hotbath artikelen van ABS kunststof of RVS zijn gevoelig voor agressieve zuren.

Zuur is een noodzakelijk en substantieel bestanddeel van een reinigingsmiddel dat kalkaanslag moet tegengaan. Gezien het feit dat de samenstellingen van reinigingsmiddelen continu wisselen kan Hotbath u geen merk of type reinigingsmiddel adviseren.

Hotbath adviseert:
- dagelijks na gebruik reinigen met een zachte doek en water, eventueel daarbij een zacht reinigingsmiddel (bijvoorbeeld groene zeep);
- bij kalkaanslag het gebruik van een zacht reinigingsmiddel op basis van citroenzuur;
- het goed afspoelen van ieder product na reiniging, er mag geen reinigingsmiddel achterblijven op het product;
- laat het schoonmaakmiddel niet langer dan nodig is inwerken
- breng reinigingsmiddelen altijd eerst op doek of spons aan en niet direct op kranen of douches
- het goed drogen van ieder product na gebruik en reiniging.

Hotbath raadt af:
- het gebruik van een reinigingsmiddel dat zoutzuur, azijnzuur of een ander schadelijk, agressief zuur of chloor bevat;
- het gebruik van fosforzuurhoudende (professionele) reinigingsmiddelen;
- het mengen van verschillende schoonmaakmiddelen;
- het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes en microvezeldoek.

Ook huidverzorgingsproducten zoals shampoo, douchegel en vloeibare zeep kunnen schade veroorzaken. Ook hier moet men na gebruik goed naspoelen met water.

Na het gebruik de kranen en douches drogen met een zachte doek houdt de producten langer vrij van kalkaanslag.

GARANTIE SERVICE EN TARIEVEN

HOTBATH WAARBORGT DAT DIT PRODUCT VOLLEDIG IS AFGETEST OP EVENTUELE LEKKAGES EN EEN CORRECTE WERKING VAN DE THERMOSTAAT. TEVENS DAT ALLE BENODIGDE ONDERDELEN ONBESCHADIGD EN ONBERISPELIJK VERPAKT ZIJN.

Deze kraan heeft 5 jaar garantie vanaf het moment van aankoop, mits correct geïnstalleerd en onderhouden zoals omschreven in deze bijlage. Het volgen van de instructies zoals omschreven in deze bijlage waarborgt een correcte werking van de kraan. Hotbath verleent geen enkele garantie indien de hier omschreven instructies niet worden of zijn opgevolgd. Aankoopbewijs bewaren s.v.p.
Aanspraak op een eventuele garantie dient altijd via een van onze dealers te verlopen. Veronderstelde artikelen met een defect veroorzaakt door het productieproces worden door Hotbath beoordeeld. Indien een klacht door Hotbath gegrond verklaard wordt zal Hotbath gratis een vervangend onderdeel toesturen.

Indien een klacht door Hotbath ongegrond verklaard wordt zal Hotbath een officiële, beargumenteerde notificatie sturen. Arbeidsuren zullen nimmer worden vergoed door Hotbath. Alle storingen en schades veroorzaakt door kalk of vuil in het leidingwerk vallen buiten iedere vorm van garantie. Voor onze service hanteren wij de regels zoals die gelden conform onze garantievoorwaarden. Dit betekent dat als het een **productiefout** betreft er in voorkomende gevallen een servicemonteur ingezet kan worden. Als ter plaatse blijkt dat het geen **productiefout** betreft, worden de kosten van het bezoek, de arbeid en eventuele materialen wel aan de opdrachtgever doorberekend. Voor de huidige tarieven (voorrijkosten en arbeid per kwartier) zie onze website.

Hotbath BV
PO Box 1164
2280 CD Rijswijk-ZH
The Netherlands


Call +31(0)70 - 399 42 31
Fax +31(0)70 - 398 91 09

Mail info@hotbath.nl
Web www.hotbath.nl


HOT BATH
Italian bathroomware

Installatie wastafelmengkranen met rechte en gebogen uitloop **005/006**

Laddy




005J




006J

Bloke




005




006


Friendo




005



006




005C




006C


Buddy




005



006




005J



006J

Chap



005

Aanvullende informatie omtrent deze producten vindt u op onze website **www.hotbath.nl**

INSTALLATIE TYPE 005/006

Wij raden aan om:
- leidingen goed door te spoelen voor montage. Inachtneming van het bovenstaande zorgt voor een optimale werking en vergemakkelijkt het onderhoud
- voor afwerking wand zorgvuldig testen op eventuele lekkages


Voorbereiding
- het 3+€ systeem biedt u de vrijheid om de uitloop zowel links, rechts als onder te plaatsen
- draai de inbusbouten los, draai de brug in de gewenste positie en draai de inbusbouten handvast aan: zorgvuldig testen!

3 + 3 inbouwsysteem


3+3®

Op 3 manieren te monteren en op 3 manieren eenvoudig te plaatsen

Uitloop naar rechts:




Uitloop naar onderen:



Plaatsing
- sluit het leidingwerk aan op de 1/2″ inlaten
- gebruik een waterpas om de kraan horizontaal af te stellen
- de montageogen maken zowel een muur- als hollewand montage mogelijk, tevens kunt u gebruik maken van het M5 draad
- houd zorgvuldig rekening met de minimale/maximale inbouwdiepte inclusief wandafwerking!
  (vergeet het evt. tegelwerk niet mee te rekenen!)
- **BIJ DE MODELLEN 006 (ÉÉN ROZET) VOOR HET SLUITEN VAN DE MUUR EERST DE ROZET ZORGVULDIG PASSEN!**


Specificaties
- waterdruk: 1-4 bar
- aanbevolen waterdruk: 2-3 bar
- temperatuur: max 70°




WAT TE DOEN ALS

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Onvoldoende waterdruk	– Te lage drukcapaciteit van warm watervoorziening – Vuile filters – Vuil in douchekop	– Capaciteit controleren – Reinigen – Open maken en reinigen
Temperatuur te hoog of te laag	Blokkadeknop instelling	Afstellen
Alleen heet of koud water	Warm en Koud omgedraaid gemonteerd	Leidingen omdraaien of reverse cartridge monteren, vraag uw dealer
Nadruppelen van hoofd-douche (tijdelijk na douchen)	Leeglopen van systeem	Volkomen normaal, kan verminderd worden door hoofd-douche iets schuin te zetten
Lekkage non stop van hand of hoofddouche	Keramisch binnenwerk of omstel	Reinigen of vervangen binnenwerk of omstel
Knop en rozet passen niet meer	Te diep ingebouwd	Verlengsets bestellen bij dealer
Lauw water	Verkalkt	Reinig/ontkalk thermostaat en filters
Wordt niet heet of warm	Filters verstopt/terugslagklep verstopt	Losdraaien en reinigen
Thermostaatknop zit los	Los inbuschroefje	Aandraaien
Omstelknop zit los	Los inbusschroefje	Aandraaien
Omstelknop zit nog steeds los	Los kruiskopschroefje	Aandraaien

Cartridge vervanging
- Draai imbusboutje **A** los 3mm
- Draai afdekring **B** los
- Draai bevestigingsring **C** los 22mm sleutel
- Neem cartridge **D** uit kraanhuis en reinig kraanhuis zorgvuldig
- Plaats nieuwe cartridge
- Draai bevestigingsring vast met 22mm sleutel (0,8 kgm max)
- Plaats chroom delen terug



Schoonmaken perlator
Draai perlator **E** los met de sleutel **F** verwijder kalk en residu, plaats perlator terug



NIEUWE KRAAN? VÓÓR MONTAGE ALTIJD LEIDINGWERK DOORSPOELEN!