



Wandwc voor SensoWash®	Afmetingen	Gewicht	Bestelnummer
diepspoel, inclusief Durafix, uitsluitend in combinatie met SensoWash, incl. aansluitmaterialen voor SensoWash met verborgen aansluitingen, UWL klasse 1, 4,5 L			
<b>Kleuren</b>			
00 Wit 20 HygieneGlaze wit (keramiek met antibacteriële werking)			
<b>Variante</b>			
•	370 x 570 mm	26,000 kg	252859..00
•	370 x 570 mm	26,000 kg	252859..00
<b>Infobox</b>			
inclusief Durafix voor onzichtbare bevestiging.			
Sanitair keramiek met de speciale WonderGliss behandeling blijft langer glanzend schoon en aantrekkelijk. Als u een artikel in WonderGliss bestelt, dient u een "1" toe te voegen aan het modelnummer als 11de cijfer.			
<b>Onderdeel</b>			
Geluid dempingsset			Schallschutz-Set 005090
Aansluitset in combinatie met SensoWash douchetoiletzitting, voor Geberit Monolith WC-elementen			100692
Aansluitset in combinatie met SensoWash douchetoiletzitting, voor voorwandelementen H=82-100 cm, met extra wateraansluiting in reservoir			100730
Aansluitset in combinatie met SensoWash douchetoiletzitting, voor voorwandelementen H=112 cm, met extra wateraansluiting in het reservoir			100691
Voorinstallatieset in combinatie met SensoWash, voor voorwandelementen met horizontale draagconsole zonder douche-wc voorinstallatie/toevoerleiding			005072
Bevestiging voor wandbidet en wandwc	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500
<b>Geschikte producten</b>			

Wandwc voor SensoWash® # 252859..00 / 252859..00

|< 370 mm >|

<p>SensoWash® Slim douchetoiletzitting voor ME by Starck, Starck 2, Starck 3 en Darling New* Rear-, Lady en Comfortwash, met zachtsluitend mechanisme, Nachtlucht, Inclusief afstandsbediening, vergrendeling via afstandsbediening, zelfreinigende douche-arm, Aan / Uit schakelaar, met verdeckte aansluitingen, Automatische lediging bij langer ongebruik, 373 x 539 mm</p>	<p>373 x 539 mm</p>	<p>611000</p>
---	---------------------	---------------

*Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tolfrantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product.*