




Geberit urinoir Preda, met geïntegreerde besturing, netvoeding



Gebruiksdoelen

- Voor het gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir of voor geïntegreerde besturing

Eigenschappen

- Infrarood gebruikersherkenning met beenherkenning
- Spoelrandloos
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Urinoirstuursysteem van voren vervangbaar, zonder verwijderen van de keramiek
- Sproekop van voren vervangbaar, zonder verwijderen van de keramiek
- Sifon van boven vervangbaar, zonder verwijderen van de keramiek
- Sifonhouder zonder gereedschap in hoogte verstelbaar
- Reiniging van het afvoersysteem zonder verwijderen van de keramiek
- Waterbesparende hybridemodus instelbaar
- Spoeltijd instelbaar
- Spoeltijd handmatig instelbaar
- Interval spoeling instelbaar
- Dynamische spoeltijdaanpassing
- Voorspoeling instelbaar
- Stroomvoorziening via netaansluiting
- Netaansluiting met drie-aderige flexibele mantelkabel
- Na netaansluiting bedrijfsklaar
- Voedingsapparaat met LED-indicatie
- Stroomuitvalbesturing
- Ventielsluitfunctie bij stroomuitval
- Functies met Geberit Service Handy instelbaar en opvraagbaar
- Spoelactivering via Geberit HyTronic Clean Handy de-activeerbaar
- Spoelvolume via spoeltijd reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Uitspoelen van het urinoir met 0,5 l per spoeling gewaarborgd, bij naleving van EN 13407
- Kraangroep II conform DIN 4109

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	110-240 V AC
Netfrequentie	50-60 Hz
Bedrijfsspanning	4.5 V DC
Opgenomen vermogen	< 0.5 W
Opgenomen vermogen in stand-by	< 0.1 W
Stromingsdruk	1-8 bar
Maximale testdruk water	16 bar
Maximale watertemperatuur	30 °C
Instelbereik kleine spoeling	0.5 l
Watervolumestroom bij 1 bar met begrenzer van watervolumestroom	0.18 l/s
Berekende volumestroom	0.22 l/s
Minimale stromingsdruk voor berekende volumestroom	1 bar
Instelbereik interval spoeling	1-168 h
Fabrieksinstelling interval spoeling	24 h
Instelbereik tijd interval spoeling	3-180 s
Fabrieksinstelling tijd interval spoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3-15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoeltijd	1-15 s
Fabrieksinstelling spoeltijd	7 s

Leveringsomvang

- Urinoirstuursysteem met voedingsapparaat en magneetventiel
- Bevestigingsmateriaal
- Urinoirsifon met afzuigfunctie
- Afvoerzeef
- Afvoergarnituur
- Toevoergarnituur
- Drukregelventiel

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Toevoer	Doelobject
116.072.00.1	Wit	Achter	Nee

Toebehoren

- Geberit Duofix element voor urinoir, 112-130 cm, universeel, voor opbouwdrukspoelers
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor geïntegreerd urinoirstuursysteem
- Geberit sifonadapter voor urinoirs Preda, Selva en Tamina
- Geberit hybride sifon voor urinoirs
- Geberit Service Handy

- Geberit HyTronic Clean Handy



-
- Trechterhoogte van minstens 55 cm boven de afgewerkte vloer, voor de montage en demontage van het urinoirstuursysteem zonder verwijderen van de keramiek