




Ruwbouwset, voor Geberit douchevloergoten van de CleanLine serie, hoogte vloeropbouw vanaf 65 mm



Toepassing

- Voor inbouw in gebouwen
- Voor de afwatering van Geberit douchevloergoten van de CleanLine serie
- Voor vloeropbouw 65–90 mm
- Voor systeemafdichtingen
- Voor het opnemen van het vuilwater van een enkele douchekop
- Voor de inbouw bij een zeer geringe vloeropbouw

Eigenschappen

- Afwijkend van de eisen van EN 1253 is de waterslotheogte slechts 30 mm
- Minimale hoogte dekvloer aan de inlaat 65 mm
- Afdichtingsvlies voorgemonteerd
- Afdichtingsvlies rondom 10 cm, voor de aansluiting van afdichtingssystemen
- Basis unit van EPS voor geluidsontkoppeling en sifonopname

Technische gegevens

Afvoercapaciteit	0,4 l/s
Waterslotheogte	30 mm

Leveringsomvang

- Deksel sparingkoker met referentielijn
 - Dunbed-opzetstuk
 - Sifon van PE-HD
 - Bevestigingsmateriaal
- Niet inbegrepen:
- Douchevloergoot van de CleanLine serie

Artikel

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	L [cm]	L1 [cm]
154.152.00.1	40	40	13	6,5	6,5–17,5	3,2	30	35,8

- ❗ Bij tegelafmetingen < 5 cm dekvloerdikte boven de basis unit in acht nemen. Materiaal en dikte van de dekvloer door de tegelzetter laten bepalen.
- ❗ Let op: sifons met een waterslotheogte van 30 mm voldoen niet aan de eisen gesteld in de NEN3215!

Toebehoren

- Geberit douchevloergoot CleanLine20
- Geberit douchevloergoot CleanLine60
- Geberit douchevloergoot CleanLine60, voor dunne vloerbedekking