Montagevoorschriften en garantiebepalingen

5 jaar garantie op meubelonderdelen, spiegelkasten en spiegels
1 jaar garantie op verlichtingsarmaturen en accessoires

Om de kwaliteit van uw nieuwe badkamermeubel te waarborgen, hebben wij alle voorzorgsmaatregelen getroffen om u een garantie van 5 jaar te kunnen aanbieden, deze 5 jaar geldt tevens voor showroommeubelen.

Om aanspraak te kunnen maken op onze garantie, vragen wij u nadrukkelijk als eindgebruiker om onze montagevoorschriften en garantiebepalingen aandachtig door te lezen en deze ook in acht te nemen.

- Ga nooit op het badkamermeubel zitten of staan.
- Zorg voor een goed functionerende be- of ontluchting (ventilatie).
- Laat nooit natte of vochtige spullen in of op het meubel achter.
- Gebruik nooit schuur- of agressieve middelen om het meubel te reinigen.
- Plaats een meubel nooit in directe omgeving van een bad of douche zonder een vaste scheidingswand, **meubel moet spatwatervrij hangen.**
- Controleer voor het plaatsen van het meubel deze op eventuele gebreken of fouten.
- Laat de elektra te alle tijde aansluiten door een erkend elektromonteur.

Mocht er voordat u het meubel heeft geplaatst, ondanks al onze voorzorgsmaatregelen, bij controle toch iets niet in orde zijn, **raadpleeg dan uw leverancier**.
Wanneer er onder garantie onderdelen door ons zijn geleverd, worden alle kosten zoals montage-, loodgieters- en tegelwerk e.d. door ons niet vergoed.

Kleur- en tintafwijkingen geven geen recht op reclamatie.

De garantieperiode gaat in op de dag van levering en vervalt bij:

- Niet voldoende geventileerde ruimtes.
- Gevolgschade door lekkages.
- Montage niet volgens onze handleiding montagevoorschriften.
- Bij schademelding achteraf (meubel gemonteerd).
- Geen of onjuist onderhoud.
- Het plaatsen van een meubel langs een bad of douche zonder vaste scheidingswand.
- Onvoldoende medewerking verlenen om genoemde servicemelding te kunnen oplossen.

Onderhoudsadvies voor kasten:

- Met een vochtige doek afdoen.
- Geen zeep of ander schoonmaakmiddel gebruiken.
- Niet te heet water gebruiken (<65 °C).
- Voor meer onderhoudsadviezen zie blz. 18.

Inhoudsopgave

1. Productinfo kunstmarmer wastafelbladen blz. 03
2. Productinfo keramisch wastafelbladen blz. 04
3. Productinfo cera wastafelbladen blz. 05
4. Productinfo solid surface wastafelbladen blz. 06
5. Productinfo inbouw waskom roestvrij staal blz. 07
6. Productinfo HPL bladen blz. 09
7. Hoge- en lage kasten blz. 10
8. Onder- en bovenkasten blz. 11
9. Spiegelkasten blz. 12
10. Spiegels blz. 13
11. Montagetips blz. 15
12. Onderhoudsadviezen blz. 19

+31 (0)413 - 352 119

1. Productinfo kunstmarmer wastafelbladen

Productinfo

Voor het verlaten van de fabriek heeft het wastafelblad een strenge kwaliteitscontrole gehad. Zo garanderen wij u een topproduct waar u 5 jaar garantie op heeft.
Controleer voor montage het blad op eventuele schade en/of gebreken. Schade en/of gebreken die na montage worden doorgegeven, geven geen recht op garantie **"Gemonteerd is geaccepteerd"**. Wanneer u een gebrek en/of beschadiging heeft geconstateerd, verzoeken wij u direct contact op te nemen met uw leverancier. Zij zorgen ervoor dat u zo spoedig mogelijk wordt geholpen.
Indien er na montage van het wastafelblad nog betegeld moet worden, een spiegel of bovenkasten moeten worden gemonteerd, **dient het wastafelblad zorgvuldig te worden afgedekt** (het blad is geen werkbank). Alle wastafelbladen van kunstmarmer zijn gemaakt met een naadloos gegoten waskom. Het geheel is een mengsel van gebroken marmer, kwarts en polyester en kan een maattolerantie hebben van plus/min 4 mm.

***** Ga nooit op het badkamermeubel zitten of staan *****

Hieronder staan een aantal punten om het wastafelblad in goede conditie te houden.

- Het wastafelblad is pas na 1 maand uitgehard. In deze periode mag alleen een zeepoplossing gebruikt worden voor onderhoud. Daarna mogen de gebruikelijke reinigingsmiddelen worden gebruikt.
- Door het wastafelblad regelmatig, bijv. 3 maal per jaar, met een goede autowas te behandelen wordt het blad gepolijst en kunnen kleine krasjes verdwijnen, ook wordt de waterafstotende werking hierdoor versterkt.
- Bij het verwijderen van kalkresten gebruik schoonmaakazijn.
- Is de afvoer bij de wastafel verstopt, gebruik dan bij voorkeur een ontstopper (**let op geen ontstoppingsmiddelen**). Mocht dit niet het gewenste resultaat geven, adviseren wij om de sifon te reinigen.
- **De oppervlaktelaag van het wastafelblad kan onherstelbaar beschadigen bij:**
  - Gebruik van water boven 65 °C dit veroorzaakt haarscheuren.
  - Gebruik van schuurspons of reinigingsmiddelen met schuurmiddelen, zoals CIF.
  - Gebruik van agressieve middelen zoals zuren, ammoniak, ontstoppingsmiddel (deze bevatten namelijk agressieve soda), haarkleurmiddel en bleekmiddelen.
  - Als de afvoerplug te vast is aangedraaid, daardoor ontstaat er teveel spanning op de gelcoat tijdens koud-/warmwatergebruik.

Wanneer u door bepaalde omstandigheden toch een beschadiging krijgt in uw wastafelblad na montage, dan zijn de kleinere krassen weg te werken door op de plaats van de kras te schuren met natschuurpapier (ca. 1200 korrels) en daarna met autowas te polijsten.
Diepere beschadigingen zijn te repareren door gebruik te maken van een reparatieset die verkrijgbaar is bij uw leverancier.

Retourzendingen kunnen wij alleen in originele verpakking accepteren.

2. Productinfo keramische wastafelbladen

Productinfo

Controleer voor montage het blad op eventuele schade en/of gebreken. Schade en/of gebreken die na montage worden doorgegeven, geven geen recht op garantie **"Gemonteerd is geaccepteerd"**. Wanneer u een gebrek en/of beschadiging heeft geconstateerd verzoeken wij u direct contact op te nemen met uw leverancier.
Zij zorgen ervoor dat u zo spoedig mogelijk wordt geholpen.
Indien er na montage van het wastafelblad nog betegeld moet worden, een spiegel of bovenkasten moeten worden gemonteerd **dient het wastafelblad zorgvuldig te worden afgedekt** (het blad is geen werkbank).
Alle keramische bladen zijn gemaakt, met een naadloos gebakken waskom.
De keramische bladen zijn gemaakt van een mengsel van klei, zand en andere natuurlijke substanties. De mengsels worden gemalen, gedroogd tot een bepaalde vochtigheidsgraad, in de gewenste vorm gebracht en vervolgens (al of niet na een aantal applicaties) gebakken met temperaturen van 1000 tot 1250 graden.
Voor de keramische wastafelbladen geldt dat ze onderhevig zijn aan maattoleranties door het bakproces.

Reclamaties betreffende maatafwijkingen en oneffenheden worden daarom niet in behandeling genomen. Let op bij het plaatsen van een keramische wastafelblad in een nis, houdt rekening met de maattolerantie.

***** Ga nooit op het badkamermeubel zitten of staan *****

Keramische wastafelbladen zijn: hard, sterk, bestand tegen agressieve middelen en makkelijk schoon te maken met schoonmaakmiddelen die u ook toepast voor uw bad en douchebak. U moet er wel rekening mee houden dat keramische bladen niet altijd even recht zijn en er kunnen oneffenheden in de zichtkanten voorkomen. Verder is het niet mogelijk om nog extra bewerkingen te verrichten zoals een extra kraangat of een extra gat voor een zeepdispenser.

Wanneer u door bepaalde omstandigheden toch een beschadiging krijgt in uw keramische wastafelblad na montage, dan zijn de beschadigingen helaas niet weg te werken.

Hieronder staan een aantal punten om het wastafelblad in goede conditie te houden.

- Voor dagelijks onderhoud kunt u het wastafelblad met een vochtige doek met lauw/warm water afdoen.
- Met schoonmaakazijn kunt u kalkresten verwijderen.
- Krassen met metalen voorwerpen, bijvoorbeeld sieraden kunnen zwarte strepen veroorzaken. (meestal met sanitairgum te verwijderen)
- Er kan onherstelbare schade (doffe plekken) optreden, als men resten tandpasta met aminefluoride in laat drogen.
- Is de afvoer bij de wastafel verstopt, gebruik dan bij voorkeur een ontstopper. (**let op geen ontstoppingsmiddelen**) Mocht dit niet het gewenste resultaat geven, adviseren wij om de sifon te reinigen.

Retourzendingen kunnen wij alleen in originele verpakking accepteren.

+31 (0)413 - 352 119

3. Productinfo cera wastafelbladen

Productinfo

Controleer voor montage het blad op eventuele schade en/of gebreken. Schade en/of gebreken die na montage worden doorgegeven, geven geen recht op garantie **"Gemonteerd is geaccepteerd"**. Wanneer u een gebrek en/of beschadiging heeft geconstateerd verzoeken wij u direct contact op te nemen met uw leverancier.
Zij zorgen ervoor dat u zo spoedig mogelijk wordt geholpen.
Indien er na montage van het wastafelblad nog betegeld moet worden, een spiegel of bovenkasten moeten worden gemonteerd **dient het wastafelblad zorgvuldig te worden afgedekt** (het blad is geen werkbank).

***** Ga nooit op het badkamermeubel zitten of staan *****

Cera wastafelbladen zijn krasvast (niet slagvast), licht in gewicht en makkelijk schoon te maken met schoonmaakmiddelen die u ook toepast voor uw bad of douchebak.
Alle Cera wastafelbladen zijn semi-machinaal geproduceerd. Hierdoor ontstaat een kleine kans op minimale maattoleranties door het productieproces .
Reclamaties betreffende minimale maatafwijkingen en oneffenheden worden daarom niet in behandeling genomen. Let op bij het plaatsen van een Cera wastafelblad in een nis, hou rekening met de minimale maattolerantie.

Hieronder staan een aantal punten om het wastafelblad in goede conditie te houden.

- Voor dagelijks onderhoud kunt u het wastafelblad met een vochtige doek met lauw/warm water afdoen.
- Met schoonmaakazijn kunt u kalkresten verwijderen, gebruik hiervoor geen bijtende middelen zoals bijvoorbeeld anti-kalk.
- Is de afvoer bij de wastafel verstopt, gebruik dan bij voorkeur een ontstopper. (**let op geen ontstoppingsmiddelen**) Mocht dit niet het gewenste resultaat geven, adviseren wij om de sifon te reinigen.

Retourzendingen kunnen wij alleen in originele verpakking accepteren.

4. Productinfo solid surface wastafelbladen

Productinfo

Controleer voor montage het blad op eventuele schade en/of gebreken. Schade en/of gebreken die na montage worden doorgegeven, geven geen recht op garantie **"Gemonteerd is geaccepteerd"**. Wanneer u een gebrek en/of beschadiging heeft geconstateerd verzoeken wij u direct contact op te nemen met uw leverancier.
Zij zorgen ervoor dat u zo spoedig mogelijk wordt geholpen.
Indien er na montage van het wastafelblad nog betegeld moet worden, een spiegel of bovenkasten moeten worden gemonteerd **dient het wastafelblad zorgvuldig te worden afgedekt** (het blad is geen werkbank).

***** Ga nooit op het badkamermeubel zitten of staan *****

Hieronder staan een aantal punten om het wastafelblad in goede conditie te houden.

- Verwijder na installatie direct lijm- en kitresten die op uw blad terecht zijn gekomen, onmiddellijk met terpentijn en maak het blad daarna onmiddellijk schoon.
- Neem uw blad in solid surface dagelijks af met een vochtige doek en de gebruikelijk, zachte schoonmaakmiddelen.
- Verwijder vuil en vlekken onmiddellijk.
- Kalkvlekken kunt u het best verwijderen met schoonmaakazijn.
- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen zoals chloor, ovenreinigers of gootsteenontstoppers.
- Afgeraden wordt het gebruik van aardolie gebaseerde producten bij het schoonmaken (aceton thinner of andere oplosmiddelen).
- Hardnekkige vlekken kunt u verwijderen met een schuursponsje en een schurend reinigingsmiddel (CIF). Zo behoudt u ook de oorspronkelijke glans van het materiaal.
- Zware voorwerpen kunnen door het schuiven krassen veroorzaken.
- Gebruikssporen of krassen in het oppervlak kunnen met behulp van een schuurmiddel of een fijne pannenspons (scotch Brite) verwijderd worden. Om glansverschillen of schakeringen te vermijden, wordt in dit geval best het totale oppervlak behandeld. Bij grotere schade of barsten is een omwerking mogelijk die geen sporen nalaat. Dat moet echter door geschoold personeel worden uitgevoerd.
- **Let op! Maximale watertemperatuur 65 graden.**

Retourzendingen kunnen wij alleen in originele verpakking accepteren.

+31 (0)413 - 352 119

5. Productinfo inbouw waskom roestvrij staal

Productinfo

Controleer voor montage het blad op eventuele schade en/of gebreken. Schade en/of gebreken die na montage worden doorgegeven, geven geen recht op garantie **"Gemonteerd is geaccepteerd"**. Wanneer u een gebrek en/of beschadiging heeft geconstateerd verzoeken wij u direct contact op te nemen met uw leverancier.
Zij zorgen ervoor dat u zo spoedig mogelijk wordt geholpen.
Indien er na montage van het wastafelblad nog betegeld moet worden, een spiegel of bovenkasten moeten worden gemonteerd **dient het wastafelblad zorgvuldig te worden afgedekt** (het blad is geen werkbank).

***** Ga nooit op het badkamermeubel zitten of staan *****

RVS is een metaallegering, waarin de belangrijkste elementen chroom en nikkel zijn. Dankzij het chroom glanst RVS en is RVS roestvast. Dat is overigens iets anders als roestvrij. RVS kan wel degelijk roesten aan het oppervlak, maar alleen door langdurig contact met onedele metalen. Door de onderhoudstips in acht te nemen kunt u nog langer plezier hebben van uw spoelunit. Indien de spoelunit met zorg wordt behandeld, behoudt deze langdurig zijn kwaliteit en uitstraling. Hieronder vind u tips om langer plezier van uw producten te hebben.

Schoonmaken van uw RVS spoelunit
Voor dagelijks onderhoud wordt geadviseerd om schoon water te gebruiken met eventueel toevoeging van een zachte zeep. Ter verwijdering van vetaanslag gebruikt u een vloeibaar reinigingsmiddel. Indien u een schuursponsje gebruikt, dient u in de polijstrichting te poetsen.

Schade voorkomen: krassen en/of deuken
Doordat de spoelunit dagelijks wordt gebruikt, zijn lichte krassen en deuken aan de oppervlakte onontkoombaar. De spoelunit kan beschadigen wanneer deze te ruw behandeld wordt. Daarom dient voorzichtigheid in acht te worden genomen bij het leggen van voorwerpen in de unit of op het afdruipgedeelte. Daarnaast blijven beschadigingen beperkt door zo min mogelijk met voorwerpen over het materiaal te schuren.

Vermijd hitte
Hoge temperaturen rechtstreeks in de spoelunit kunnen schade veroorzaken. Gebruik een onderlegger in of op de spoelunit.

Vlekken veroorzaakt door chemische stoffen
De kwaliteit van de spoelunit ondervindt schade wanneer deze wordt blootgesteld aan sterke chemicaliën. Indien de oppervlakte lange tijd wordt blootgesteld aan sterke chemicaliën kan er een oxidatieproces ontstaan, waardoor het materiaal (RVS) kan gaan roesten. Het basismateriaal van de spoelunit is RVS 304. Dit houdt in dat de spoelunit niet zuurbestendig is en dus alleen geschikt is voor huishoudelijke toepassingen. Het wordt aanbevolen om de spoelunit niet in aanraking te laten komen met de volgende chemicaliën: Soldeerwater (S 39), verfafbijtmiddelen, kwastreinigers, metaalslijpsel, middelen voor het verwijderen van de voegwas van tegels en plavuizen, afvoerontstoppers, zilverreiniger (blauwe vloeistof) en ontwikkel- en fixeerartikelen.

Indien de spoelunit met één van de genoemde chemicaliën in aanraking komt, dient er als volgt gehandeld te worden:

- De aangetaste oppervlakte direct en overvloedig met water reinigen;
- De aangetaste oppervlakte droogwrijven;
- De ontstane vlekken behandelen met Inox Care;
- Indien er roestvorming is ontstaan dient de oppervlakte behandeld te worden met een vloeibaar schuurmiddel, een harde borstel of met Scotch Brite. Scotch Brite is een kunststof schuurspons die in een andere uitvoering tevens gebruikt wordt tijdens de productie van aanrechtbladen.

Af te raden

- Snijd nooit op een werkblad: dit veroorzaakt niet repareerbare krassen.
- Snijd nooit in de voeg- en/of koppelnaden. Verwijder nooit de kit uit de voegnaden rond de spoelunit.
- Heen en weer schuiven van harde materialen (porselein e.d.) op een werkblad.
- Voor het onderhoud van uw spoelunit adviseren we u Inox Care te gebruiken.

Gekleurden spoelunit

De gekleurde spoelunit wordt ook van RVS gemaakt, volgens hetzelfde proces. De RVS spoelunit wordt na het productieproces voorzien van een kleurprocedé (poedercoat). Door middel van een geavanceerd productietechniek (voor- en nabehandeling van de gekleurde spoelunit) ontstaan de positieve eigenschappen, zoals krasvast (niet slagvast) stootvast, slijtvast, voedselveilig en hittebestendig.

Retourzendingen kunnen wij alleen in originele verpakking accepteren.

+31 (0)413 - 352 119

6. Productinfo HPL bladen

Productinfo

Controleer voor montage het blad op eventuele schade en/of gebreken. Schade en/of gebreken die na montage worden doorgegeven, geven geen recht op garantie **"Gemonteerd is geaccepteerd"**. Wanneer u een gebrek en/of beschadiging heeft geconstateerd verzoeken wij u direct contact op te nemen met uw leverancier.
Zij zorgen ervoor dat u zo spoedig mogelijk wordt geholpen.
Indien er na montage van het HPL blad nog betegeld moet worden, een spiegel of bovenkasten moeten worden gemonteerd **dient het HPL blad zorgvuldig te worden afgedekt** (het blad is geen werkbank).

***** Ga nooit op het badkamermeubel zitten of staan *****

HPL is een sterk materiaal. Het oppervlak is glad en niet poreus, waardoor het hygiënisch is en gemakkelijk schoon te houden. Hierdoor is HPL onderhoudsvriendelijk en heeft geen speciale verzorging nodig. Gebruik nooit (vloeibare) schuurmiddelen of schuursponsjes.
Normaal, dagelijks vuil kan worden verwijderd met een zachte, vochtige doek. Verwijder vuil en vlekken het liefst direct. Hardnekkiger vlekken kunnen verwijderd worden met een sopje van zachte zeep of gebruikelijke milde (niet schurende) huishoudelijke schoonmaakmiddelen.
Bij het schoonmaken dienen de mildst mogelijke middelen worden gebruikt. In het bijzonder middelen zonder schurende bestanddelen. Deze laten krassen achter of maken het materiaal dof.
Eventuele resten van schoonmaakmiddelen kunt u verwijderen met schoon water, waarna u met een droge schone doek het materiaal weer glanzend maakt.
Als het oppervlak na een behandeling van een vlek een doffe indruk geeft, bereikt u vaak een mooi resultaat met een azijnoplossing of Glassex.
Gebruik geen meubelpoetsmiddelen die wax bevatten. Deze laten een laag op het oppervlak achter die gemakkelijk verkleurt, vlekt en vegen kan achterlaten.

Hieronder staan een aantal punten om het wastafelblad in goede conditie te houden.


- Volg opslag & montage-instructies nauwkeurig
- Laat nooit langdurig water op kunststof bladen staan.
- Plaats nooit hete voorwerpen direct op het HPL blad. Warmte-inwerking kan het glansniveau veranderen of het oppervlak kan worden beschadigd.
- Voorzichtig met scherpe metalen voorwerpen, gebruik het HPL nooit als snijplank dit veroorzaakt snijsporen.
- Ga nooit op uw blad zitten of staan, dit kan breuk of kromtrekken veroorzaken.
- Het gebruik van schuurmiddelen en/of langdurig poetsen met schuurmiddelen, staalwol etc. veroorzaken krassen.
- Voorkom contact met chemicaliën; agressieve middelen zoals gootsteenontstoppers, ontvetters, ovenreinigers en schoonmaakmiddelen voor roestvrijstaal kunnen onherstelbare schades aanrichten.
- Bladen kunnen tintverschillen vertonen ten opzichte van de monsters of showroombladen; dit is inherent aan het materiaal en productieproces en kan geen reden zijn tot reclamatie.


Retourzendingen kunnen wij alleen in originele verpakking accepteren.

7. Hoge- en lage kasten


Let op: om beschadigingen te voorkomen, zet nooit meubels direct op de grond.
Zorg voor een zachte ondergrond, gebruik eventueel het verpakkingsmateriaal om eronder te leggen. Voordat u begint met het plaatsen van het meubel, controleert u elk artikel bij het uitpakken eerst of het artikel geen gebreken vertoont. Gebreken en/of manco's die 24 uur na montage aan de dealer worden doorgegeven, worden niet in behandeling genomen. **"Gemonteerd is geaccepteerd"**.
(voor onderhoudsadviezen blz. 19)


Hoge kasten





Lage kasten







+31 (0)413 - 352 119

8. Onder- en bovenkasten


Let op: om beschadigingen te voorkomen, zet nooit meubels direct op de grond.
Zorg voor een zachte ondergrond, gebruik eventueel het verpakkingsmateriaal om eronder te leggen. Voordat u begint met het plaatsen van het meubel, controleert u elk artikel bij het uitpakken eerst of het artikel geen gebreken vertoont. Gebreken en/of manco's die 24 uur na montage aan de dealer worden doorgegeven, worden niet in behandeling genomen. **"Gemonteerd is geaccepteerd"**.
(voor onderhoudsadviezen blz. 19)


Onderkasten





Bovenkasten







9. Spiegelkasten

Let op: om beschadigingen te voorkomen, zet nooit meubels direct op de grond.
Zorg voor een zachte ondergrond, gebruik eventueel het verpakkingsmateriaal om eronder te leggen. Voordat u begint met het plaatsen van het meubel, controleert u elk artikel bij het uitpakken eerst of het artikel geen gebreken vertoont. Gebreken en/of manco's die 24 uur na montage aan de dealer worden doorgegeven, worden niet in behandeling genomen. **"Gemonteerd is geaccepteerd"**.
(voor onderhoudsadviezen blz. 19)

SSK / SSKO / SKB / SKOB spiegelkasten






+31 (0)413 - 352 119

10. Spiegels


Let op: om beschadigingen te voorkomen, zet nooit meubels direct op de grond.
Zorg voor een zachte ondergrond, gebruik eventueel het verpakkingsmateriaal om eronder te leggen. Beschermhoeken pas verwijderen nadat spiegel is geplaatst. Voordat u begint met het plaatsen van het meubel, controleert u elk artikel bij het uitpakken eerst of het artikel geen gebreken vertoont. Gebreken en/of manco's die 24 uur na montage aan de dealer worden doorgegeven, worden niet in behandeling genomen. **"Gemonteerd is geaccepteerd"**.
(voor onderhoudsadviezen blz. 19)

DSP / SPO / SPOLED / SPH spiegels


DSP spiegel



SPO / SPOLED spiegel




SPH spiegel



Info


Op de achterzijde van de spiegelachterwand zitten boven twee ophangingen die verstelbaar zijn in hoogte (zie detail A). U boort op de maat, zoals aangegeven bij detail A, een gat van Ø 8 mm, ongeveer 50 mm diep. Na plaatsing van de plug, kunt u de haak erin draaien totdat deze ongeveer 12 mm uit het gat steekt.
Nu kunt u de spiegel ophangen.
Met de twee schroeven die aan de bovenzijde van de ophanging zitten, kunt u nu de spiegel in hoogte verstellen.




Let op: spiegel nooit tegen muur vastkitten!

SPA / SPAL / SPON / SPLD / SPUV / SPM / SPM LED spiegels


SPA spiegel




SPAL spiegel




SPON spiegel




SPLD spiegel



SPUV spiegel




SPM spiegel (maatwerk)



Info

In de achterzijde van bovenstaande spiegels (SPA, SPAL, SPON, SPLD, SPUV en SPM) bevinden zich zowel links als rechtsboven twee uitsparingen t.b.v. de ophanghaken (detail A).
U boort op de maat, zoals aangegeven bij detail A, een gat van Ø 8 mm, ongeveer 50 mm diep. **Zie hieronder voor elke spiegel de bijbehorende maat**.
Na plaatsing van de plug, kunt u de haak erin draaien totdat deze ongeveer 12 mm uit het gat steekt. Nu kunt u de spiegel ophangen.



SPA Spiegel	① 100 mm	② 15 mm
SPAL Spiegel	① 90 mm	② 10 mm
SPON Spiegel	① 120 mm	② 15 mm
SPLD Spiegel	① 120 mm	② 15 mm
SPUV Spiegel	① 220 mm	② 12 mm
SPM Spiegel	① 120 mm	② 10 mm

Let op: spiegel nooit tegen muur vastkitten!

+31 (0)413 - 352 119

11. Montagetips

Tip 1 Montage en demontage van een zelfsluitende lade:

Zorg dat er geen spullen in de lade zitten, om schade te voorkomen.
Vraag hulp bij de de-/montage van laden welke 1050 mm of 1200 mm breed zijn. deze laden zijn nogal zwaar waardoor er schade zou kunnen ontstaan.

Bij demontage van de lade trekt u de lade volledig uit **(stap 2)** en trekt u de lade aan het eind omhoog in één vloeiende beweging (**stap 3**). U hoort een "klik" wat betekent dat de lade uit de ladegeleiders is getrokken. Nu kunt u de lade volledig naar u toe halen (**stap 4**) en zult u zien dat de lade loskomt van de ladegeleiders.


1


2*

*** in een vloeiende beweging**


3*


4


5

scan de QR code voor het bijbehorende filmpje

Wanneer u klaar bent met het aansluiten van waterleidingen en waterafvoer, kunt u de lade weer terugplaatsen. Trek de ladegeleiders helemaal uit **(stap 6)** en plaats de achterkant van de ladebak ongeveer op het midden van de ladegeleiders **(stap 7)**.
Nu kunt u links- en rechtsvooraan, van de ladegeleider, een wit onderdeel naar u toe halen **(stap 8 en 9)**. Hiermee zet u de ladebak weer vast aan de geleiders. Nu kunt u de lade weer open en dicht doen **(stap 10)**. Wanneer de lade niet goed sluit, kan het zijn dat de lade tegen de afvoerleiding of een waterleiding loopt.


6


7


8


9


10



"KLIK"

8ª


Tip 2 Stellen van de lade

Wanneer een ladefront scheef zit, kunt u dit eenvoudig oplossen. U trekt de lade volledig uit, dan ziet u links en rechts aan de buitenkant van de ladebak, een grijs, plastic afdekplaatje zitten. Dit plaatje kunt u met de hand losmaken en daaronder ziet u drie schroeven zitten. Met schroef 1 (zie afbeelding) kunt u het ladefront losmaken, let op dat u het ladefront vasthoudt bij het losmaken om beschadiging te voorkomen. Met schroef 2 kunt u het ladefront in de breedte een paar millimeter verstellen en met schroef 3 kunt u het front een paar millimeter in de hoogte verstellen.
Let op: ladebakken vanaf een breedte van 900 mm eerst stoelhoek aan onderzijde(bodem) losdraaien, daarna ladebak stellen en stoelhoek weer vastdraaien.
Met de railing links en rechts kunt u het front in diepte verstellen.

Verstelbare railing, door te draaien beweegt het front in de diepte



scan de QR code voor het bijbehorende filmpje




Let op: schroef 2 is alleen aanwezig aan de rechterkant van de lade, daar is dus alleen de mogelijkheid om het ladefront in de breedte te verstellen.

+31 (0)413 - 352 119

Tip 3 Ophanghaak

De gaten voor de ophanghaken boort u met steenboor van Ø 8 mm en boort u ± 60 mm diep. Plaats daarna de pluggen in de gaten en draai de ophanghaken erin. De ophanghaken draait u zover de muur in todat er een afstand over blijft van ± 5 mm vanaf de muur en binnenkant ophanghaak. Nu kan de kastophanger (zie afbeelding 2 en 3) er achter gehaakt worden, die voorgemonteerd zit in de kast.


Voor gipswanden kunnen het beste vleugelpluggen gebruikt worden die speciaal voor gipswanden zijn bedoeld. Vraag een specialist in een dhz-zaak naar de mogelijkheden.




afbeelding 1

Tip 4 Kastophanger

In de linker- en rechterbovenkant van de kast zitten de kastophangers. Deze ophangers komen achter de ophanghaken. Het is makkelijker om de kast op te hangen, wanneer schroef A wat losser zit. Met schroef B kunt u de kast in de hoogte stellen en met schroef A kunt u de kast strak tegen de wand bevestigen.



afbeelding 2




afbeelding 3

Tip 5 Deur (de)monteren

Met het klipje (zie **1** in de afbeelding) aan de achterkant van het scharnier krijg je de deur uit het scharnierplaatje. Het klipje indrukken, zorg ervoor dat u de deur ook vasthoudt, deze komt namelijk los van de kast en kan anders beschadigen. Om de deur weer vast te maken, drukt u het scharnier weer in het scharnierplaatje zodat u een klik hoort.

scan de QR code voor het bijbehorende filmpje




Tip 6 Deur verstellen

Wanneer u de deuren weer terug in de kast heeft gehangen, kunnen ze afgesteld worden. Door middel van het draaien aan de stelschroeven beweegt de deur in de breedte, diepte en hoogte.

schroef 1: hoogte verstelling

schroef 2: diepte verstelling

schroef 3: breedte verstelling




scan de QR code voor het bijbehorende filmpje

Tip 7 Spiegeldeur verstellen

De deuren van een spiegelkast zijn op een zelfde manier te verstellen als de kastdeur bij tip 6.

scan de QR code voor het bijbehorende filmpje



12. Onderhoudsadviezen

Onderhoudstips voor spiegels en spiegeldeuren

Men voorkomt schade zoals corrosie en weer in de spiegel als men de onderstaande punten in acht neemt.

- Spetters, cosmetica, druppels en vlekken kunt u met een schone zachte doek(zeem) met behulp van lauw water verwijderen.
- Zorg dat de randen perfect droog zijn na de schoonmaakbeurt. Zo kunnen er geen schoonmaakresidu's achterblijven op de zijkanten die schade kunnen veroorzaken.
- Verstuif (Glassex) nooit rechtstreeks een schoonmaakproduct op de spiegel. Maak een zuivere doek eerst nat en wrijf deze dan over de spiegelzijde. Dit voorkomt corrosie.
- Gebruik nooit zure, alkalische, kalkreinigende of schurende producten, die tasten de randen van de spiegel aan.
- Gebruik nooit schoonmaakproducten met veel ammoniak.
- **Zorg na gebruik van de badkamer dat er geen condens achterblijft op de spiegel.**

Verwering

Door de aard van het materiaal is het helaas niet mogelijk om u garantie te geven op verwering van de spiegelranden. Het is onoverkomelijk dat er na verloop van jaren enig vocht in de randen van de spiegellaag trekt en dat dit de spiegel aantast. Door een goede ventilatie en goed onderhoud van de spiegel kan dit zo veel mogelijk worden voorkomen. Hierbij is het vooral van belang dat u de spiegel goed droog houdt.

Onderhoudstips voor verlichtingsarmaturen

- Voor schoonmaakonderhoud laat eerst alle onderdelen volledig afkoelen.
- De verlichtingsarmatuur schoonmaken met een schone droge doek, gebruik nooit een vloeibaar reinigingsmiddel of een vochtige doek.
- Voor het vervangen van een lamp, dient vooraf de stroomkring uit te worden geschakeld.
- **Laat de elektra te allen tijde aansluiten of bij storing controleren door een erkend elektromonteur.**

Onderhoudstips voor het badmeubel

- Zorg voor een goed functionerende be- en ontluchting (ventilatie).
- Gebruik voor het schoonmaken een zachte vochtige doek of zeem.
- Gebruik nooit schuur(spons) of agressieve middelen om het meubel te reinigen.
- Gebruik een zachte vochtige doek/zeem bij verchroomde of alu-look handdoekdragers, accessoires, grepen etc. **Gebruik nooit chroom- of koperpoetsmiddelen.**
- Laat nooit natte of vochtige spullen in of op het meubel achter.
- Gebruik niet overmatig en te heet water (<65 °C).
- **Zorg na gebruik van de badkamer dat er geen condens op het badmeubel achterblijft.**

Onderhoudstips om het kunstmarmer wastafelblad in goede conditie te houden

- Het wastafelblad is pas na 1 maand uitgehard. In deze periode mag alleen een zeepoplossing gebruikt worden voor onderhoud. Daarna mogen de gebruikelijke reinigingsmiddelen gebruikt worden
- Door het wastafelblad regelmatig, bijv. 3 maal per jaar, met een goede autowas te behandelen wordt het blad gepolijst en kunnen kleine krasjes verdwijnen, ook wordt de waterafstotende werking hierdoor versterkt.
- Is de afvoer bij de wastafel verstopt, gebruik dan bij voorkeur een ontstopper. Mocht dit niet het gewenste resultaat geven, adviseren wij om de sifon te reinigen.
- **De oppervlaktelaag van het wastafelblad kan onherstelbaar beschadigen bij:**
  - Gebruik van schuurspons of reinigingsmiddelen met schuurmiddelen, zoals CIF.
  - Gebruik van agressieve middelen zoals zuren, ammoniak, ontstoppingsmiddel (deze bevatten namelijk agressieve soda), haarkleurmiddel, bleekmiddel en heet water boven de 65 °C.
  - Water boven de 65 °C veroorzaakt langdurig gebruik haarscheuren.