




Geberit Xeno² lichtspiegel met directe en indirecte verlichting



Voorbeeldafbeelding



Eigenschappen

- LED-verlichting
- Directe en indirecte verlichting
- Directe verlichting, directe verlichting
- Verwarmde achterzijde om beslaan van de spiegel te voorkomen
- Aanraak-sensorschakelaar

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Beschermingsklasse	I
Nominale spanning	100-230 V AC
Netfrequentie	50 / 60 Hz
Bedrijfsspanning	12 V DC
Uitgangsspanning	12 V DC
Materiaal	Glas
Lichtkleur	4200 K

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B	B1	H	T	Opgenomen vermogen	Lichtstroom	Lichtstroom indirect
500.521.00.1	Geborsteld aluminium	60 cm	32.5 cm	71 cm	5.5 cm	47.5 W	1495 lm	1960 lm
500.522.00.1	Geborsteld aluminium	90 cm	62.5 cm	71 cm	5.5 cm	72.7 W	2275 lm	1960 lm
500.519.00.1	Geborsteld aluminium	120 cm	71.5 cm	71 cm	5.5 cm	87.2 W	3055 lm	2380 lm
500.203.00.1	Geborsteld aluminium	140 cm	91.5 cm	71 cm	5.5 cm	98.6 W	3575 lm	2095 lm
500.204.00.1	Geborsteld aluminium	160 cm	91.5 cm	71 cm	5.5 cm	108 W	2940 lm	2940 lm