



Fonteintje, Meubelfonteintje # 072343..00 / 072343..00 /
072343..41 / 072343..41

| < 430 mm > |



Fonteintje, Meubelfonteintje	Afmetingen	Gewicht	Bestelnummer
met kraanvlak, 430 mm			
Kleuren			
00 Wit 32 White Satin Matt			
Variante			
● met overloop	430 x 300 mm	6,800 kg	072343..00
● met overloop	430 x 300 mm	6,800 kg	072343..00
● zonder overloop	430 x 300 mm	6,800 kg	072343..41
● zonder overloop	430 x 300 mm	6,800 kg	072343..41
Sanitair keramiek met de speciale WonderGliss behandeling blijft langer glanzend schoon en aantrekkelijk. Als u een artikel in WonderGliss bestelt, dient u een "1" toe te voegen aan het modelnummer als 11de cijfer.			
Geschikte producten			
Wastafelonderbouw hangend 1 deur, voor ME by Starck # 072343, 420 x 294 mm	420 x 294 mm		LC6272 L/R
Wastafelonderbouw staand 1 deur, 1 glazen planchet, voor ME by Starck # 072343, 420 x 294 mm	420 x 294 mm		LC6273 L/R
Wastafelonderbouw hangend 1 deur, voor ME by Starck # 072343, 400 x 285 mm	400 x 285 mm		KT6417 L/R
Wastafelonderbouw hangend 1 deur, voor ME by Starck # 072343, 420 x 289 mm	420 x 289 mm		BR4000 L/R
Wastafelonderbouw staand 1 deur, 1 glazen planchet, voor ME by Starck # 072343, 420 x 289 mm	420 x 289 mm		BR4400 L/R
Wastafelonderbouw hangend 1 deur, voor ME by Starck # 072343, 410 x 289 mm	410 x 289 mm		XS4170 R/L
Wastafelonderbouw staand 1 deur, geïntegreerde potenset met hoogteregeling, voor ME by Starck # 072343, 410 x 289 mm	410 x 289 mm		XS4440 L/R
Wastafelonderbouw hangend 1 deur, voor ME by Starck # 072343, 410 x 290 mm	410 x 290 mm		XV4024 L/R
Wastafelonderbouw staand 1 deur, voor ME by Starck # 072343, 410 x 290 mm	410 x 290 mm		XV4480 L/R

Fonteintje, Meubelfonteintje # 072343..00 / 072343..00 /
072343..41 / 072343..41

| < 430 mm > |

Wastafelonderbouw hangend 1 deur, voor ME by Starck # 072343, 410 x 274 mm	410 x 274 mm	DE4259 L/R
Wastafelonderbouw hangend 1 houten deur, voor ME by Starck # 072343, 410 x 292 mm	410 x 292 mm	K25060 L/R
Recommended faucets		
Eéngreepswastafelmengkraan S keramisch mengsysteem, lengte 101 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", verstelbare perlator, normale straal, chroom, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 1 - 5 bar, met automatische lediging,		B21010001
Eéngreepswastafelmengkraan S keramisch mengsysteem, lengte 101 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", verstelbare perlator, normale straal, chroom, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 1 - 5 bar, zonder automatische lediging,		B11010002
Eéngreepswastafelmengkraan S keramisch mengsysteem, lengte 101 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", verstelbare perlator, normale straal, chroom, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 1 - 5 bar, met automatische lediging,		B11010001
Eéngreepswastafelmengkraan S keramisch mengsysteem, lengte 101 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", verstelbare perlator, normale straal, chroom, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 1 - 5 bar, zonder automatische lediging,		B21010002
Eéngreepswastafelmengkraan S keramisch mengsysteem, lengte 94 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", verstelbare perlator, normale straal, chroom, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 1 - 5 bar, met automatische lediging,		DE1010001
Eéngreepswastafelmengkraan S keramisch mengsysteem, lengte 94 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", verstelbare perlator, normale straal, chroom, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 1 - 5 bar, zonder automatische lediging,		DE1010002
Eéngreepswastafelmengkraan S FreshStart keramisch mengsysteem, in centrale positie koud water, lengte 94 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", verstelbare perlator, normale straal, chroom, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 1 - 5 bar, met automatische lediging,		DE1011001
Eéngreepswastafelmengkraan S FreshStart keramisch mengsysteem, in centrale positie koud water, lengte 94 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", verstelbare perlator, normale straal, chroom, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 1 - 5 bar, zonder automatische lediging,		DE1011002
Eéngreepswastafelmengkraan S FreshStart keramisch mengsysteem, in centrale positie koud water, Lengte 110 mm, flexibele aansluitslangen 3/8", debiet 5,0 l/min (3 bar), normale straal, aansluiting DN15, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 1 - 5 bar, met automatische lediging,		TU1011001

Fonteintje, Meubelfonteintje # 072343..00 / 072343..00 /
072343..41 / 072343..41

|< 430 mm >|

Eéngreepswastafelmengkraan S FreshStart keramisch mengsysteem, in centrale positie koud water, Lengte 110 mm, flexibele aansluitlangen 3/8", debiet 5,0 l/min (3 bar), normale straal, aansluiting DN15, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 1 - 5 bar, zonder automatische lediging,	TU1011002
Eéngreepswastafelmengkraan S keramisch mengsysteem, Lengte 110 mm, flexibele aansluitlangen 3/8", debiet 5,0 l/min (3 bar), normale straal, aansluiting DN15, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 1 - 5 bar, met automatische lediging,	TU1010001
Eéngreepswastafelmengkraan S keramisch mengsysteem, Lengte 110 mm, flexibele aansluitlangen 3/8", debiet 5,0 l/min (3 bar), normale straal, aansluiting DN15, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk 1 - 5 bar, zonder automatische lediging,	TU1010002

Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de toltrantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product.