



HX



art. nr. 11821030000099
 prijs € 155
 Koppelingen, zie p. 193



standaard, verchromd
 wegklapbaar droog- en
 stapelrek

TYPES

- Recht (HX)

BUIZEN

- Horizontaal, rond 24 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rechthoekig, 56 x 34 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 7

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld	✗
Gemengde radiator	✓

AANSLUITING

Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (zie p. 186)	✓
Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (zie p. 186)	✓
Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 186)	✓
Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 186)	✓
Geïntegreerd ventiel	✗

- Voor onderaansluiting is een stromingsbuis nodig, deze wordt dan ook standaard meegeleverd in de rechtercollector.
- Voor bovenaansluiting 45, 54 dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 189.

LEVERINGSTERMIJN Transportduur niet inbegrepen!

- Voorraadradiatoren wit (RAL 9016): 5 werkdagen
- Niet-voorraadradiatoren: 15 à 30 werkdagen, afhankelijk van het type

