

THERMRAD S8 SANI COAT H600-20-L800 820W

Thermrad Super-8 Sani Coat, paneelradiator 820W, 8 aansluitingen, hxdxl 600x20x800mm, wit RAL9016

Artikel: **9189253**

EAN no.: **5410369366573**

Productcode: **148Z2060080180**

Merk: **THERMRAD**

Aantal: **1**

Eenheid: **1**



Technische informatie

Lengte: 800 mm

Hoogte: 600 mm

Type: 20

Aantal standaard aansluitingen: 8

Aangelaste strippen: Ja

Aansluitcombi 11 onderzijde links/onderzijde links: Nee

Aansluitcombi 18 onderzijde links/onderzijde rechts: Nee

Aansluitcombi 32 zijkant linksboven/zijkant linksonder: Ja

Aansluitcombi 37 zijkant linksboven/zijkant rechtsonder: Ja

Aansluitcombi 41 bovenzijde links/onderzijde links: Nee

Aansluitcombi 45 bovenzijde links/bovenzijde rechts: Nee

Aansluitcombi 48 bovenzijde links/onderzijde rechts: Nee

Aansluitcombi 54 bovenzijde rechts/bovenzijde links: Nee

Aansluitcombi 58 bovenzijde rechts/onderzijde rechts: Nee

Aansluitcombi 62 zijkant rechtsboven/zijkant linksonder: Ja

Aansluitcombi 67 zijkant rechtsboven/zijkant rechtsonder: Ja

Aansluitcombi 81 onderzijde rechts/onderzijde links: Nee

Aansluitcombi 88 onderzijde rechts/onderzijde rechts: Ja

Aansluitcombi MB middenboven/middenboven: Nee

Aansluitcombi MO middenonder/middenonder: Ja

Diepte: 73 mm

Draadaansluiting: Binnendraad/buitendraad

Draadmaat (inch): 1/2" / 3/4"

Geschikt voor elektrisch element: Nee

Geschikt voor vochtige ruimte: Ja

Glansgraad: Glanzend

Kantelbaar: Nee

Kleur: Wit

Materiaal: Staal

Max. werkdruk: 10 bar

Met aftapaansluiting: Ja

Met aftapmogelijkheid (aansluiting): Ja

Met aftapper: Ja

Met bevestigingsmateriaal: Ja

Met blindstoppen: Ja

Met bovenbekleding: Nee

Met eenpuntsaansluiting: Nee

Met elektrisch element: Nee

Met ontluchter: Ja

Met ontluchtingsaansluiting: Ja

Met thermostatisch ventiel geïntegreerd: Ja

Met wandconsoles: Ja

Met zijbekleding: Nee

Oppervlaktestructuur voorplaat: Geprofileerd

RAL-nummer: 9016

Vlakke voorplaat: Geen

Warmteafgifte bepaald door erkend EN 442 laboratorium: Ja

Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65: 820 W

Watervoerende voorplaat: Nee

Zwenkbaar: Nee

CE-richtlijnen en overige registraties

RFACH: Nee

ROHS: False

Productinformatie

Speciaal voor vochtige ruimtes is de Thermrad Super-8 Sani Coat voorzien van een extra dikke grondlaag welke is gepoedercoat, als extra bescherming tegen roestvorming. Dit model is zeer geschikt voor plaatsing in vochtige ruimtes, zoals de badkamer, keuken, toiletruimte of garage. Vocht en condens, in combinatie met stoten of krassen, zal de laklaag beschadigen en het corrosieproces versnellen. De extra grondlaag draagt bij aan een lange levensduur van deze radiatoren. Deze serie wordt geleverd zonder bovenrooster en zijpanelen, maar de overige specificaties zijn gelijk aan de Super-8 Compact.

Extra informatie

4x zij aansluiting 1/2" 4x onderaansluiting 3/4" euroconus, h.o.h. 50mm Losse thermostatische insert M30 x 1,5 Ophangstrippen en vergrendelende klikconsoles Houtdraadbouten en pluggen Blindstop, ontluchtingsstop en aftapper Warmteafgifte: volgens de Europese Norm EN442 Materiaal: koudgewalst staal volgens EN10130