

## Clear Mirror

### Attentie

- Alvorens u het Clear Mirror spiegelverwarmingselement gaat installeren dient u eerst de installatievoorschriften goed te hebben bestudeerd.
- Raadpleeg een erkende elektricien indien u twijfelt bij de aansluiting van de elektriciteit.
- **Het element mag nooit worden bijgeknipt of ingesneden.**
- **Bij een beschadiging aan het element is deze niet meer bruikbaar.**
- **Wanneer de voedingskabel van het element is beschadigd moet het element worden vernietigd.**
- **Het element dient niet te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde, lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke, vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan**
- **Zorg dat de elementen nooit in kinderhanden terechtkomen.**

### Algemeen

- Het Clear Mirror spiegelverwarmingselement verhindert de vorming van condensatie van waterdamp op de voorzijde van de spiegel.
- Het Clear Mirror spiegelverwarmingselement is een verwarmde elektrische weerstand welke tegen de rugzijde van de spiegel wordt verlijmd en de temperatuur van het glas in enkele minuten zal doen stijgen.
- Een spiegel met een verwarmingselement kan rechtstreeks op elke beschikbare 230V spanningsbron worden aangesloten.
- Het Clear Mirror spiegelverwarmingselement, dat comfortabel, onzichtbaar en zonder risico's functioneert, garandeert een helder zicht in vochtige omstandigheden.

### Toepassingen

- Het Clear Mirror spiegelverwarmingselement kan gebruikt worden op alle plaatsen waar condensvorming op de spiegel storend kan werken zoals bijv: in woningen, utiliteitsbouw, hotel en horeca sector, ziekenhuizen, fitness- en sportcentra.

### Voordelen

- Het Clear Mirror spiegelverwarmingselement verhindert de vorming van condensatie van waterdamp op de voorzijde van de spiegel.
- Het Clear Mirror spiegelverwarmingselement biedt een zichtbaar comfort tegen geringe kosten.
- Het Clear Mirror spiegelverwarmingselement is een veilig systeem.
- Het Clear Mirror spiegelverwarmingselement is aangepast voor het gebruik in vochtige ruimtes en daardoor ongevoelig voor waterspatten.
- Het Clear Mirror spiegelverwarmingselement vermindert de schoonmaakfrequentie voor de spiegel, omdat deze niet meer beslaat.

### Aandacht punten

- Het Clear Mirror spiegelverwarmingselement wordt meestal aangesloten op het lichtnet, zodat deze geactiveerd wordt wanneer

u het licht aandoet, uiteraard kunt u het spiegelverwarmingselement ook op een aparte schakelaar aansluiten.

- Alle metalen delen rond de spiegel dienen te worden geaard.
- **Het element mag nooit worden bijgeknipt of ingesneden.**
- **Bij een beschadiging aan het element is deze niet meer bruikbaar.**
- **Wanneer de voedingskabel is beschadigd moet het element worden vernietigd.**
- **Het element mag nooit worden omgevouwen.**
- **Wanneer de spiegel is gebroken mag het element niet meer worden gebruikt.**
- De elektrische installatie dient conform de geldende, nationale voorschriften uitgevoerd te worden.

## Montagehandleiding

De Clear Mirror spiegelverwarmingselementen zijn in vier uitvoeringen leverbaar:

- Art.nr. 14001 afmeting hxb 274 x 274 12,5W/230V.
- Art.nr. 14002 afmeting hxb 524 x 524 50 W/230V.
- Art.nr. 14003 afmeting hxb 1024 x 524 100 W/230V.
- Art.nr. 14004 afmeting hxb 274 x 574 26 W/230V.

De Clear Mirror spiegelverwarmingselementen voldoen aan de CE richtlijnen en de Europese Norm EN60335-1:2002. Klasse II IPX4. 230V 50Hz. De spiegelverwarmingselementen dragen het


### Het aanbrengen van het Clear Mirror spiegelverwarmingselement op de achterzijde van de spiegel.

- Leg de spiegel op een vlakke, schone en zachte ondergrond.
- Reinig de achterzijde van de spiegel met een droge schone doek, gebruik geen chemicaliën bij het schoonmaken (zie afbeelding 1)
- Teken de positie van het aan te brengen element af met potlood en zorg dat het aansluitsnoer van het element in de richting uitkomt waar de aansluiting plaats vind.
- Verwijder het papier van de lijmlaag (zie afbeelding 2).
- Breng het spiegelverwarmingselement aan op de spiegel binnen de afgetekende lijnen. Druk het element nooit in een keer op de spiegel, hierdoor ontstaan luchtbellens. Plaats één kant van het spiegelverwarmingselement op de spiegel en hou de andere kant weg van de spiegel, ga nu langzaam naar beneden en duw het element met gelijke druk aan op de spiegel (zie afbeelding 3).
- **Let op!** Na het opplakken van het element is geen correctie meer mogelijk.
- Sluit nu het spiegelverwarmingselement aan op het lichtnet (zie afbeelding 4) en plaatst de spiegel terug op zijn plek.


Afbeelding 1.




Afbeelding 3.



Afbeelding 2.



Afbeelding 4.



Wij wensen u een helder zicht in uw badkamer toe.